

## TANIM

FBS® Tavan, akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, mat görünümlü, örtücü, tüm tavan yüzeyleri için ideal bir tavan plastik boyasıdır.

## ÖZELLİKLER

FBS® Tavan mat, örtücü, yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.

## UYGULAMA ALANI

Sıva, beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, saten ağırlıklı, macunlu veya alçıpan üzeri, eski boyalı iç cephe tavan yüzeylerinde uygulanabilir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	: Beyaz
Katı madde (% Hacimce)	: 56±2
Katı madde (% Ağırlıkça)	: 75±2
Yoğunluk (g/ml)	: 1,78±0,2
Parlaklık	: G3 Mat
En büyük tane büyüklüğü	: İnce
Yaş Ovma Direnci	: Sınıf 5
Örtme Gücü	: Sınıf 2 ( 7m <sup>2</sup> /L)
Raf Ömrü	: Üretim tarihinden itibaren 2 yıl (25°C).

## UYGULAMA BİLGİLERİ

**YÜZEY HAZIRLIĞI** : Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır.

**UYGULAMA KOŞULLARI** : Fırça veya rulo ile iki kat uygulanır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir.

**İNCELTME** : Su ile; 1. katta %15 oranında, 2. katta %10 oranında inceltilerek uygulanır.

**UYGULAMA METODU** : Fırçaveyarulo ile uygulanır.

## KURUMA BİLGİLERİ

	<b>DOKUNMA KURUMASI</b>	<b>SERT KURUMA</b>
20°C	1sa	24sa

\*Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresinin artacağı bilinmelidir.

### SARFIYAT

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak, tek katta 4-6 m<sup>2</sup>/kg arası yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### DEPOLAMA

Serin ve kuru ortamda, ağzı iyi kapatılmış orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir.

### AMBALAJBİLGİLERİ

---

FBS TAVAN

20 KG, 17,5 KG, 10 KG, 3,5 KG

---

### GÜVENLİK UYARILARI

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) uyunuz.

### SERTİFİKALAR

Bu ürün,

**TS 5808'e** uygundur.

### UYARI

Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu bilgiler ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk tamamen kendilerine aittir.